

BỘ LƯU ĐIỆN NETTEK UPS OFFLINE MÃ: NT-DK800




Chức năng

- Điều khiển CPU thông minh
- Tự động khởi động lại trong khi AC đang phục hồi
- Tăng cường và giảm AVR để ổn định điện áp
- Có bảo vệ đầu vào và đầu ra trên và dưới điện áp, bảo vệ ngắn mạch hoặc quá tải đầu ra
- Chức năng khởi động nguội
- Sạc ở chế độ tắt
- Cổng giao tiếp USB hoặc RS-232 tùy chọn, RJ-45
- Cung cấp bảng LED và LCD để lựa chọn, bảng nhiều màu.
- UPS có chức năng tắt tiếng khi UPS ở chế độ ác quy.
- Màn hình LCD có thể tắt khi UPS ở chế độ AC/Ắc quy.

Các ứng dụng

- Máy tính cá nhân
- Máy in
- Thiết bị đầu cuối POS (điểm bán hàng)
- Hệ thống an ninh
- Máy fax
- Modem, Bộ định tuyến



Thông số kỹ thuật

MODEL	NT-DK800
Công suất định mức	800VA/480W
Đầu vào	
Điện áp	110V/120VAC hoặc 220/230/240VAC
Dải điện áp	81-145VAC hoặc 145-275VAC
Tính thường xuyên	60/50 Hz(Tự động cảm biến)
Đầu ra	
Điện áp	110/120 VAC hoặc 220/230/240 VAC
Dải điện áp (Chế độ pin)	±10%
Dải tần số (Chế độ pin)	60/50±1HZ
Thời gian chuyển giao	4-6ms
Khả năng quá tải	110% < khả năng tải ≤ 120%, tắt đầu ra sau 5 phút, có còi báo động khả năng tải > 120% cắt đầu ra, còi tiếp tục phát ra tiếng bíp
Dạng sóng (Chế độ pin)	Sóng hình sin mô phỏng
Ắc quy	
Mẫu pin	12V/9AH
Số lượng	1 Chiếc
Thời gian sạc	8 giờ phục hồi đến 90% công suất
Thời gian dự phòng nguồn điện	Thời gian sao lưu đầy tải: 8 phút
Sự bảo vệ	
Bảo vệ hoàn toàn	Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và quá tải
Các chỉ số	
Màn hình LCD	Chế độ AC, Chế độ pin, Mức tải, Mức pin, Điện áp đầu vào, Điện áp đầu ra, Quá tải và Thấp
Báo thức	
Chế độ pin	Phát âm thanh cứ sau 4 giây
Pin yếu	Âm vang mỗi giây
Quá tải	Âm vang mỗi giây
Lỗi	Liên tục vang lên
Giao diện	
Cổng USB/R232 (Tùy chọn)	Hỗ trợ Windows XP/Vista, Windows 7/8, Linux, Unix và MAC
SNMP tùy chọn (Tùy chọn)	Quản lý nguồn từ SNMP Management và trình duyệt web
Môi trường	
Độ ẩm	0-90% RH @ 0-40°C (Không ngưng tụ)
Mức độ ồn	Dưới 40dB
Kích thước (mm)	330x100x150
Trọng lượng (kg)	5,7