

## Dây nhảy quang LC-SC Multimode OM3 sợi đôi dài 3m MODEL: NT-LCSC MM OM3 3 DX



- Cáp và sợi quang OM3 LC-SC đa chế độ :
  - Dùng cho các ứng dụng mật độ cao như ethernet gigabit, kênh sợi quang, mạng cục bộ, trung tâm dữ liệu, v.v.
- Bán kính uốn cong tối thiểu 7,5mm:
  - Sợi quang 50/125um không nhạy với uốn cong, dễ bóc và hàn.
  - Đảm bảo suy hao quang nhỏ (suy hao chèn  $\leq 0,3\text{dB}$ , suy hao phản hồi  $\geq 30\text{dB}$ ).
  - Phù hợp cho các lắp đặt mật độ cao và tủ mạng.
- Thiết kế kết cấu:
  - Vỏ LSZH thân thiện với môi trường.
  - Kẹp kết nối điều chỉnh, nhãn vị trí A/B và vòng gắn nhãn giúp nhận dạng nhanh.
  - Đầu nối gồm đánh bóng UPC, suy hao chèn thấp, suy giảm thấp.
- Kiểm soát chất lượng:
  - Cáp được thử nghiệm tại nhà máy, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tổn thất chèn.
  - Đội ngũ dịch vụ khách hàng sẵn sàng hỗ trợ.

<b>Đầu kết nối</b>	LC-SC	<b>Chuẩn kết nối</b>	UPC
<b>Loại sợi quang</b>	Multimode OM3	<b>Bước sóng</b>	850/1330nm (Multimode)
<b>Suy hao chèn</b>	$\leq 0.3\text{dB}$	<b>Suy hao phản hồi</b>	UPC $\geq 50\text{dB}$ ; APC $\geq 60\text{dB}$ ; MM $\geq 30\text{dB}$
<b>Chủng loại cáp</b>	Sợi đôi	<b>Đường kính cáp</b>	2.0mm
<b>Độ bền cắm rút</b>	$\geq 500$ lần	<b>Chiều dài</b>	3 mét
<b>Lực kéo</b>	$\geq 100\text{N}$	<b>Lực nén</b>	$\geq 500\text{N}$
<b>Chất liệu vỏ cáp</b>	LSZH	<b>Nhiệt độ</b>	$-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$