

## TỦ LƯU ĐIỆN NETTEK ONLINE

( 3 PHASE VÀO 3 PHASE RA )

### MÃ HIỆU: NT-DA125KVA



#### Thông số kỹ thuật : Tủ UPS (5 module 25KVA)

Mã Hiệu	NT-DA125KVA
Tủ UPS	25-300kVA
Mô-đun nguồn	25KVA*5
Chế độ đầu vào	Ba pha bốn dây + nối đất
Điện áp định mức đầu vào	380/400/415 VAC
Dải điện áp	207-478 VAC
Dải tần số đầu ra	50Hz
Hệ số công suất	≥0,99
Bypass	Giới hạn trên 380: 25% (tùy chọn +10%, +15%, 20%) Giới hạn trên 400: 20% (tối đa +10%, +15%) Giới hạn trên 415: 15% (tùy chọn + 10%) Giới hạn dưới: -45% (tùy chọn -20%, -30) Dải bảo vệ tần số Bypass: ±10%
Sóng hài hiện tại đầu vào	≤3% (100% số âm phi tuyến)
Chế độ đầu ra	Ba pha bốn dây + nối đất
Điện áp định mức đầu ra	380/400/415 VAC
Hệ số công suất	0,9
Độ chính xác điện áp	± 1%
Tần số đầu ra	50Hz
Tỷ lệ tải đỉnh	3:1
Thời gian chuyển đổi	chế độ nguồn sang chế độ bypass: 0m (theo dõi), chế độ nguồn sang chế độ ắc quy: 0ms
Khả năng quá tải	Tải ≤110%, 60 phút; Tải ≤125%: 10 phút; Tải <150%: 1 phút; Tải ≥150%, tắt ngay
Sóng hài điện áp đầu ra	2% (tải tuyến tính 100%)
Hiệu suất	95% ở chế độ bình thường

Giao diện kết nối	2 InterlligentSlot (khe cắm thẻ thông minh) dry
Điện áp ắc quy	±192Vdc/±204Vdc/±216Vdc/±228Vdc/±240Vdc; [32/34/36/38/40 pin tùy chọn)
Dòng sạc	Tủ UPS 100A Max, mô-đun nguồn 10A Max
Nhiệt độ làm việc	0-40°C
Độ ẩm tương đối	0-95% (không ngưng tụ)
Nhiệt độ bảo quản	-25°C-55°C (không bao gồm pin)
Độ cao	<1500m (sử dụng giảm công suất khi vượt quá 1500m)
Kích thước tủ (mm)	1100*600*2000
Kích thước mô-đun (mm)	580*443*131
Trọng lượng tủ	305kg
Trọng lượng mô-đun	33,5kg
<b>Thời gian lưu</b>	<b>30 phút đầy tải</b>

**Thông số kỹ thuật ắc quy**

<b>Mã hiệu</b>	<b>NT-PV100-12-YA</b>
Tuổi thọ phao thiết kế (25°C)	10 năm
Số lượng	64*12V100AH
Kích thước tổng thể (dài*rộng*cao) mm	331*174*214
Trọng lượng (KG)	24,8
Điện trở trong ở trạng thái bão hòa điện tích (25°C)	≤8mΩ
Tự phóng điện (25°C)	Khoảng 3%/tháng
Mối quan hệ giữa công suất và nhiệt độ	25°C/100%
Yêu cầu nguồn bổ sung	Sử dụng theo chu kỳ/14,4-14,9V (-30mv/°C)
Dòng điện bổ sung tối đa	20A
Nhiệt độ môi trường hoạt động	-10°C~+45°C

**Thông số kỹ thuật tủ ắc quy**



<b>Mã hiệu</b>	<b>NT-C-25-70</b>
Dây	70mm <sup>2</sup> ; 3 sợi 3m
Công tắc	3P250A
Kích thước (mm)	780*880*1190